Επιλογή Ατμοπαγίδας - Steam Trap Selection

Αξιολόγηση Καταλληλότητας	
1	Εξαιρετική
2	Καλή
3	Μέτρια
4	Ακατάλληλη

Τύποι ατμοπαγίδων	
BK	Διμεταλλική
MK	Μεμβράνης
DK	Θερμοδυναμική
UNA	Πλωτήρος

*** Ισως χρειαστεί ρύθμιση **Χρειάζεται μετατροπή**

Κριτήρια		BK	MK	DK	UNA	UNA 25-PK
Συμπύκνωμα	Ατμού	1	1	1	1	1
	Συμπιεσμένου αέρα	-	-	-	1	1
	Αποστάξεις από χημικά προϊόντα	-	-	-	1	3
Λειτουργία	Συνεχή	1	1	1	1	1
	Διακοπτόμενη	1	1	2	1	1
	Εναλλάκτη θερμότητας	3	2	2*	1	1
Αντίθλιψη	30%	1	1	1	1	1
	30-60%	1*	1	1	1	1
	>60%	1*	1	3	1	1
	100%	-	-	-	-	1
Ευαισθησία στις ακαθαρσίες		1	1	1	1	1
Αυτόματος εξαερισμός		1	1	2	1	3
Υπόψυξη συμπυκνώματος	Χωρίς	-	-	1	1	1
	Με	1	1	-	-	-
Ανθεκτικότητα στο ψύχος		1	1	1	1	3
Λειτουργία χωρίς απώλεια ζωντανού ατμού		1	1	2	1	1
Ανθεκτικότητα στο υδραυλικό πλήγμα		1	1	1	3	1
Ενσωματωμένο αντεπίστροφο		1	1	-	-	1
Εφαρμογή σε κενό		3	2	2	1	1
Σε οποιαδήποτε θέση		1	1	1	**	-
Ευκολία συντήρησης		1	1	1	1	1
Χρόνος ζωής του control unit		1	2	2	1	1
Εφαρμογή υπέρθερμου ατμού		1	3	2	1	1